

■ Type: FLEXOLINE RMO ■ ■ ■



Toepassing :

- Zeer soepele, lichte zuig- en persslang voor vloeibare levensmiddelen en alcoholische dranken tot 50%
- Door de souplesse is dit de ideale slang voor ophaalwagens van de zuivelindustrie. Voldoet aan de strengste voedingsnormen (FDA-BGA)
- De specifieke opbouw en aangepaste wanddikte maakt deze slang zeer licht, soepel en gemakkelijk hanteerbaar.

Constructie :

- binnenwand : wit, spiegelglad, op basis van NR
 Inlagen : gewikkelde textielinlagen met ingewerkte stalen spiraal
 buitenwand : blauw, doekafdruk, op basis van SBR/EPDM

Barstdruk : 30 bar

Opdruk : 'FLEXOLINE FOOD SD WP 10 bar'

Temperatuurbereik : -30°C tot +80°C

Steriliseerbaar met water en maximum 5% soda

Rollenlengte :

- DN38-DN50 : 61 meter
 DN65-DN75 : 30.5 meter

*** Opmerking :**

Wij raden u aan om deze slang te monteren met de speciaal hiervoor ontworpen klemschalen type "FLEXOLINE RK"

Type: FLEXOLINE RMO

Inw. Ø	Uitw. Ø.	Werkdruk	Vacuüm	Buigradius	Gewicht	Referentie
mm	mm	bar	%	mm	kg/m	
38	50	10	93	114	1.24	FRMO038*
40	52	10	93	120	1.29	FRMO040
51	63	10	93	153	1.60	FRMO050*
63	75	10	90	189	2.14	FRMO063*
76	88	10	90	228	2.54	FRMO075*
102	116	10	90	306	3.39	FRMO100*

