

■ Type: FLEXOLINE Spirit ■ ■ ■



**Toepassing :**

- Universele rubberen zuig -en persslang voor water, gier en niet-agressieve media.
- Door de ingewerkte stalen spiraal is deze slang geschikt voor vacuümtoepassingen.
- Niet geschikt voor brandstoffen en olie.
- De specifieke opbouw en aangepaste wanddikte maakt deze slang zeer licht, soepel en gemakkelijk hanteerbaar.

**Constructie :**

binnenwand : zwart, glad op basis van EPDM

Inlagen : koordlagen met ingewerkte stalen spiraal

buitenwand : zwart, op basis van EPDM

**Opdruk :** zwart met blauwe lengtestreep  
'FLEXOLINE WATER SD WP-10 bar'

**Temperatuurbereik :** -30°C tot +80°C

**Rollengte :**

DN25-DN60 : 61 meter

DN63-DN150 : 30.5 meter

DN200-DN300 : 12 meter

**Type: FLEXOLINE SPIRIT**

Inw.Ø	Uitw.Ø	Werkdruk	Vacuüm	Buigradius	Gewicht	Referentie
mm	mm	bar	%	mm	kg/m	
25	35	10	90	100	0.71	FSP025*
32	42	10	90	128	0.84	FSP032
38	48	10	90	152	0.96	FSP038*
40	50	10	90	160	1.01	FSP040
51	61	10	90	204	1.25	FSP051*
60	72	10	90	240	1.75	FSP060
63	75	10	90	252	1.83	FSP063*
76	88	10	90	304	2.17	FSP075*
80	92	10	90	320	2.34	FSP080
90	102	10	90	360	2.60	FSP090
102	114	10	90	408	2.91	FSP100*
110	122	10	80	440	3.11	FSP110
127	141	10	80	635	4.65	FSP125
133	147	10	80	665	4.85	FSP133
152	166	10	80	760	5.80	FSP150

**\* Opmerking :**

Wij raden u aan om deze slang te monteren met de speciaal hiervoor ontworpen klemschalen type FLEXOLINE RK.

