

■ Type : GP80 ■ ■ ■



Toepassing :

- Een robuuste universele slang voor perslucht, water, benzine, olie, vet, verschillende insecticiden, fungiciden en chemicaliën.
- Electrisch geleidend voor veilig gebruik.

Constructie :

binnenwand : zwart, glad, op basis van NBR, electrisch geleidend

Inlagen : gevlochten textielinlagen

buitenwand : zwart, glad, op basis van NBR

Barstdruk : 110 bar tot 13 mm / 90 bar tot 50 mm

Opdruk : zwart met rood

'GATES GP80 - ID - MIN BURST PRESSURE 80 bar - OIL RESISTANT - R<1 MEGOHM/M'

Type: GP80

| Inw. Ø | Uitw. Ø. | Werkdruk gas | Werkdruk vloeistof | Buig- radius | Gewicht | Referentie |
|--------|----------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------|------------|
| mm | mm | bar | bar | mm | kg/m | |
| 6 | 13 | 27 | 36 | 45 | 0.14 | GP80006 |
| 8 | 15 | 27 | 36 | 65 | 0.19 | GP80008 |
| 10 | 17 | 27 | 36 | 75 | 0.22 | GP80010 |
| 13 | 21 | 27 | 36 | 90 | 0.29 | GP80013 |
| 16 | 24,2 | 22 | 30 | 115 | 0.40 | GP80016 |
| 19 | 29 | 22 | 30 | 135 | 0.51 | GP80019 |
| 25 | 35 | 22 | 30 | 165 | 0.81 | GP80025 |
| 32 | 42,8 | 22 | 30 | 200 | 0.98 | GP80032 |
| 38 | 51 | 22 | 30 | 300 | 1.40 | GP80038 |
| 50 | 64 | 22 | 30 | 500 | 1.70 | GP80050 |

Temperatuurbereik : -35°C tot +90°C

Rollengte : variabel