

■ Type: Airmetal AR ■ ■ ■

Kunststof



**Toepassing :**

Soepele PVC-versterkte slang voor transport en afzuiging van lucht, stof, zaagsel, damp en textielvezels.

**Constructie :**

- PVC-wand verstevigd door een veerstalen spiraal
- Kleur: blauw-grijs

**Temperatuurbereik :** -5°C tot +75°C

**Rollengte :** 10 meter

**Type: AIRMETAL AR**

<i>Inw. Ø</i>	<i>Werkdruk</i>	<i>Vacuüm</i>	<i>Buigradius</i>	<i>Gewicht</i>	<i>Referentie</i>
<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>%</i>	<i>mm</i>	<i>kg/m</i>	
50	0.5	15	40	0.14	AR050
60	0.5	10	42	0.17	AR060
70	0.5	8	49	0.20	AR070
80	0.4	7	56	0.23	AR080
100	0.3	6	70	0.29	AR100
120	0.2	6	88	0.36	AR120
150	0.1	4	105	0.43	AR150
180	0.1	3	123	0.58	AR180
200	0.1	3	140	0.66	AR200
250	-	3	175	0.83	AR250
300	-	2	210	0.99	AR300
350	-	1	245	1.15	AR350
400	-	-	280	1.32	AR400
450	-	-	310	1.50	AR450
500	-	-	360	1.73	AR500

*Technische gegevens bij 20°C of Deel 10 - pg27 - (technische info)*