

Kunststof

■ Type: Airprene ■ ■ ■



Toepassing :

Lichte en soepele afzuigslang voor lucht en hete dampen in de chemische industrie en op scheepswerven.

Constructie :

binnenwand : zwart, PP/EPDM

Inlagen : ingewerkte stalen spiraal

buitenwand : zwart, PP/EPDM

Temperatuurbereik : -40°C tot +125°C

Rollengte :

DN38-DN90 : 20 meter

DN102-DN203 : 15 meter

DN228-DN406 : 10 meter

Type: AIRPRENE

Inw. Ø	Vacuüm	Buigradius	Gewicht	Referentie
mm	%	mm	kg/m	
38	20	30	0.17	AE038
40	20	32	0.17	AE040
45	20	36	0.20	AE045
51	20	40	0.22	AE050
60	17	50	0.24	AE060
63	17	55	0.27	AE063
70	17	60	0.42	AE070
76	17	65	0.46	AE075
80	16	65	0.49	AE080
90	16	75	0.55	AE090
102	13	85	0.58	AE100
110	12	90	0.61	AE110
120	12	100	0.68	AE120
127	10	105	0.76	AE125
130	10	105	0.79	AE130
140	8	115	0.86	AE140
152	8	125	0.93	AE150
160	8	130	1.02	AE160
180	7	150	1.31	AE180
203	5	165	1.48	AE200
228	4	185	1.71	AE225
254	4	210	1.94	AE250
279	4	230	2.16	AE280
305	3	250	2.39	AE300
356	3	300	2.79	AE350
406	3	350	3.19	AE400

Technische gegevens bij 20°C of Deel 10 - pg27 - (technische info)