

■ Type: Eloflex ■ ■ ■



Toepassing :

- PVC-afzuigslang voor lucht, stof, zaagsel, damp.
- Lichtgegolfde buitenwand en gladde binnenwand.
- Ook geschikt als drukloze doorvoerslang voor vloeistoffen en gassen.

Constructie :

- Inwendig PVC, grijs en voorzien van een harde, witte PVC-spiraal
- Inwendig glad, uitwendig gegolfd
- Lichte en heel soepele, maar robuuste slang.
- Bestand tegen vervorming

Temperatuurbereik : -10°C tot +50°C

Rollengte : DN19 t.e.m. DN80: 50 meter
 DN100 t.e.m. DN140: 30 meter
 DN150 t.e.m. DN200: 20 meter
 DN250 t.e.m. DN300: 10 meter

Type: ELOFLEX

Inw. Ø mm	Uitw. Ø. mm	Vacuüm %	Buigradius mm	Gewicht kg/m	Referentie
19	23.6	40	25	0.12	EF015
20	24.6	40	26	0.13	EF020
25	30.0	40	32	0.16	EF025
30	35.8	35	35	0.22	EF030
32	38.0	35	40	0.24	EF032
35	41.0	35	42	0.26	EF035
38	44.4	30	45	0.31	EF038
40	46.6	30	50	0.33	EF040
45	52.0	30	55	0.41	EF045
50	57.8	30	60	0.50	EF050
55	62.8	30	65	0.55	EF055
60	68.0	30	68	0.60	EF060
63	71.0	30	70	0.63	EF063
70	78.4	30	85	0.70	EF070
76	84.6	25	100	0.78	EF075
80	89.8	25	140	0.90	EF080
90	100.0	25	150	1.05	EF090
100	111.2	25	155	1.25	EF100
110	121.6	25	170	1.40	EF110
120	131.6	25	180	1.50	EF120
127	138.6	25	190	1.60	EF127
130	141.6	25	190	1.65	EF130
140	152.2	20	195	1.80	EF140
150	162.6	20	200	2.00	EF150
160	173.6	15	205	2.20	EF160
170	183.6	15	210	2.35	EF170
180	193.6	15	220	2.50	EF180
200	213.0	15	240	2.70	EF200
250	264.2	10	280	3.60	EF250
300	314.8	10	330	4.50	EF300