

■ Type: MAGIC versterkt ■ ■ ■



**Toepassing :**

- Zeer soepele zuig- en persslang met een verhoogde werkdruk.
- Geschikt als bronnerings- en gierslang, alsook voor een brede waaier van industriële toepassingen waar een hogere werkdruk vereist is.
- Ook geschikt voor vloeibare levensmiddelen (90/128/CEE klasse A, B en C).
- Vacuüm- en verouderingsbestendig.
- Knikvrij.

**Constructie :**

- Glasheldere PVC, voedingsmiddelenkwaliteit, bijzonder glad
- Volledig ingewerkte stalen spiraal met polyester inlagen, transparante PVC-wand
- Glad

**Temperatuurbereik :** -10°C tot +60°C

**Rollengte :** 50 meter

**Type: MAGIC VERSTERKT**

<i>Inw. Ø</i>	<i>Uitw. Ø</i>	<i>Werkdruk</i>	<i>Barstdruk</i>	<i>Vacuüm</i>	<i>Buigradius</i>	<i>Gewicht</i>	<i>Referentie</i>
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>bar</i>	<i>%</i>	<i>mm</i>	<i>kg/m</i>	
10	18.5	25	75	90	30	0,26	MAV010
12	20.5	20	60	90	36	0,29	MAV012
14	22.5	20	60	90	42	0,32	MAV014
16	25	20	60	90	48	0,37	MAV016
18	27	20	60	90	54	0,44	MAV018
20	29.6	15	45	90	60	0,50	MAV020
25	35	15	45	90	75	0,65	MAV025
30	41	12	36	90	90	0,77	MAV030
32	43	10	33	90	95	0,85	MAV032
38	50	10	33	90	110	1,15	MAV038
40	52	10	33	90	120	1,20	MAV040
50	63	8	24	80	150	1,50	MAV050
60	74	7	21	80	180	2,02	MAV060
63	77	7	21	80	190	2,13	MAV063
70	85	6	18	70	210	2,50	MAV070
76	91	6	18	70	228	2,69	MAV075

*Technische gegevens bij 20°C of Deel 10 - pg27 - (technische info)*