

■ Type: Tricoclair ■ ■ ■



Toepassing :

- Kristalheldere PVC-persslang geschikt voor vloeibare levensmiddelen (voedingskwaliteit)
- Ook geschikt voor perslucht, medische toepassingen, chemicaliën.
- Blijft soepel bij lagere temperaturen.

Constructie :

Soepele PVC-slang, samengesteld uit 2 lagen, waartussen een gevlochten versterking van polyester vezel geklemd zit. Gladde binnenwand.

Barstdruk: Water 1:3; Lucht 1:4

Temperatuurbereik : -15°C tot +60°C

Rollengte : 25 - 50 meter

Type: TRICOCLAIR

Inw.Ø	Uitw. Ø	Werk- druk(water)	Werk- druk(lucht)	Buig- radius	Gewicht	Referentie
mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	
4	8	20	15	22	0.04	TC004
6	12	20	15	36	0.10	TC006
7	13	20	15	46	0.12	TC007
8	14	20	15	54	0.13	TC008
9	15	20	15	66	0.14	TC009
10	16	20	15	74	0.15	TC010
12	19	20	15	90	0.21	TC012
13	20	20	15	101	0.22	TC013
15	23	20	15	120	0.29	TC015
19	27	20	15	157	0.34	TC019
20	28	20	15	170	0.36	TC020
25	34	16	12	219	0.50	TC025
30	41	13	10	277	0.74	TC030
32	42	12	9	320	0.70	TC032
38	48	12	9	420	0.81	TC038
40	52	10	8	460	1.08	TC040
50	64	9	7	600	1.42	TC050

Technische gegevens bij 20°C of Deel 10 - pg27 - (technische info)