

■ Type: Vemotube ■ ■ ■



Toepassing :

- Transparante PVC-persslang met gevlochten polyester inlagen voor water en lucht.
- In het bijzonder geschikt voor pneumatische gereedschappen.
- Bestand tegen oliehoudende lucht.

Constructie :

- Helder transparante PVC-wand met ingevlochten polyester inlagen.
- Geschikt voor voedingsmiddelen (90/128/CEE-klasse A, B en C)

Temperatuurbereik : -15°C tot +60°C

Rollengte : 50 meter

Type: VEMOTUBE

<i>Inw.Ø</i>	<i>Uitw. Ø</i>	<i>Werkdruk</i>	<i>Barstdruk</i>	<i>Gewicht</i>	<i>Referentie</i>
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>bar</i>	<i>kg/m</i>	
4	10	18	54	0.08	VT004
5	11	18	54	0.09	VT005
6	12	18	54	0.10	VT006
8	14	15	45	0.13	VT008
9	15	15	45	0.14	VT009
10	16	15	45	0.15	VT010
12	18	15	45	0.17	VT012
13	19	12	36	0.18	VT013
15	21	10	30	0.21	VT015
16	22	10	30	0.22	VT016
19	26	10	30	0.30	VT019
22	29	8	24	0.34	VT022
25	33	8	24	0.44	VT025
30	42	6	18	0.52	VT030
32	42	6	18	0.71	VT032
35	45	5	15	0.76	VT035
38	48	5	15	0.83	VT038
40	50	5	15	0.86	VT040
50	62	4	12	1.27	VT050

Technische gegevens bij 20°C of Deel 10 - pg27 - (technische info)