

■ Type: SUPER 40 ■ ■ ■



Toepassing :

- Soepele en stevige perssling voor water en waterige oplossingen.
- Veelvuldig gebruikt in de landbouw en bouwindustrie waar hogere werkdrukken vereist zijn.
- Ook geschikt als persluchtling.

Constructie :

- PVC-sling samengesteld uit 2 lagen met tussenliggende strak geweven polyesterlagen
- Inwendig en uitwendig glad
- Kleur: inwendig zwart; uitwendig lichtblauw
- Bestand tegen UV-stralen

Type: SUPER 40

<i>Inw. Ø</i>	<i>Uitw. Ø</i>	<i>Werk-druk</i>	<i>Barst-druk</i>	<i>Gewicht</i>	<i>Referentie</i>
<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>bar</i>	<i>bar</i>	<i>kg/m</i>	
8	14.0	40	120	0.13	S40008
10	16.5	40	120	0.17	S40010
13	21.0	40	110	0.27	S40012
16	24.0	40	110	0.33	S40016
19	28.0	40	110	0.43	S40019
25	35.0	40	110	0.62	S40025

Technische gegevens bij 20°C of Deel 10 - Pg27 - (technische info)

Barstdruk :

- DN6-DN12 : 126 bar
- DN16-DN25 : 100 bar

Temperatuurbereik : -10°C tot +60°C

Rollengte : DN8-10-13: 100 meter
DN16-19-25: 50 meter