

■ Type: LDZ ■ ■ ■



Toepassing :

Lagedrukkslang voor brandstoffen, vloeistoffen op basis van minerale olie en glycol, smeermiddelen, koelvloeistoffen, perslucht, enz...

Norm : DIN 73379 (C)

Constructie : zwarte, gladde nitriltubing, omvlochten met 1 stalen gegalvaniseerde vlecht.

Temperatuurbereik :

- -30°C tot +40°C (voor aromatengehalte tot maximum 50%)
- -30°C tot +80°C (voor diesel, water, lucht en olie)

Rollengte : 20 meter

Type: LDZ

| <i>Inw. Ø</i> | <i>Uitw. Ø.</i> | <i>Werkdruk</i> | <i>Barstdruk</i> | <i>Buigradius</i> | <i>Referentie</i> |
|---------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <i>mm</i> | <i>mm</i> | <i>bar</i> | <i>bar</i> | <i>mm</i> | |
| 3.5 | 8.5 | 32 | 80 | 25 | LDZ02 |
| 4.5 | 9.5 | 30 | 75 | 25 | LDZ03 |
| 5.5 | 10.5 | 30 | 75 | 25 | LDZ04 |
| 7.5 | 12.5 | 24 | 60 | 30 | LDZ06 |
| 9.5 | 15.0 | 20 | 50 | 40 | LDZ08 |
| 11.0 | 17.5 | 20 | 50 | 45 | LDZ10 |
| 14.0 | 21.5 | 18 | 45 | 50 | LDZ13 |
| 17.5 | 26.0 | 14 | 35 | 70 | LDZ16 |
| 20.5 | 32.0 | 14 | 35 | 90 | LDZ20 |
| 24.0 | 35.0 | 12 | 35 | 150 | LDZ25 |