

■ Type: LMSG ■ ■ ■



Toepassing :

- Zuig -en persslang voor het laden en lossen van vloeibare levensmiddelen, dierlijke en plantaardige oliën en vetten.
- De uitwendige, gegolfde constructie maakt de slang zeer soepel en licht.

Constructie :

binnenwand : wit, glad op basis van NBR (FDA-BgVV)

Inlagen : gewikkelde textielinlagen met ingewerkte stalen spiraal

buitenwand : blauw, gegolfd, op basis van CR

Barstdruk : 24 bar

Opdruk : Blauw met witte lengtestreep
'FOOD HOSE 8 bar'

Temperatuurbereik : -20°C tot +90°C
Stoomreiniging max. 130°C gedurende 30 min

Rollengte : 40 meter

Type: LMSG

<i>Inw. Ø</i>	<i>Uitw. Ø.</i>	<i>Werkdruk</i>	<i>Vacuüm</i>	<i>Buigradius</i>	<i>Gewicht</i>	<i>Referentie</i>
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>%</i>	<i>mm</i>	<i>kg/m</i>	
38	51	8	85	120	1.32	LMSG025
50	64	8	85	150	1.78	LMSG050
65	80	8	85	220	2.40	LMSG065
75	90	8	85	260	2.82	LMSG075
100	116	8	85	350	4.35	LMSG100