

■ Type: MP 20 ■ ■ ■



#### Toepassing :

- Lichte, soepele rubberslang voor allerlei toepassingen zoals lucht, perslucht, koud en warm water, enz.
- Deze polyvalente slang kan in verschillende domeinen gebruikt worden nl, industrie, landbouw, reiniging,... alsook voor bepaalde chemische producten.

#### Constructie :

binnenwand : zwart, EPDM, rubber,  
elektrisch geleidend  $R < 10^6$

Inlagen : rayonkoord

buitenwand : zwart, EPDM, rubber,

**Barstdruk** : 60 bar

**Opdruk** : zwart met grijsblauwe lengtestreep

'RX MULTIFIXX EPDM MULTI-PURPOSE 20 bar DN ...  $R < 10^6$

#### Type: MP 20

Inw. Ø	Uitw. Ø.	Werkdruk	Buigradius	Gewicht	Referentie
mm	mm	bar	mm	kg/m	
6	13	20	72	0.14	MP20006
8	15	20	96	0.18	MP20008
10	17	20	120	0.23	MP20010
13	21	20	156	0.28	MP20013
16	24	20	192	0.40	MP20016
19	28	20	228	0.50	MP20019
25	35	20	300	0.72	MP20025
32	44	20	384	1.11	MP20032
38	50	20	456	1.30	MP20028

**Temperatuurbereik** : -40°C tot 95°C

**Rollengte** : 50 & 100 meter