

■ Type: TAP ■ ■ ■



Toepassing :

Rubberslang, speciaal ontworpen voor vliegtuigbetanking.

Norm : EN 1361 en API 1529

Constructie :

binnenwand : zwart, glad, elektrisch geleidend,
op basis van NBR

Inlagen : gevlochten textielinlagen

buitenwand : zwart, glad, elektrisch geleidend,
op basis van CR

Barstdruk : 80 bar

Opdruk : zwart met gele streep

'TAP AIRCRAFT REFUELING - EN 1361 PN20 API 1529'

Temperatuurbereik : -30°C tot +70°C

Rollengte : 40 meter

Type: TAP

<i>Inw. Ø</i>	<i>Uitw. Ø</i>	<i>Werkdruk</i>	<i>Vacuüm</i>	<i>Buigradius</i>	<i>Gewicht</i>	<i>Referentie</i>
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>%</i>	<i>mm</i>	<i>kg/m</i>	
19.0	31.0	20	80	110	0.70	TAP019
25.4	37.4	20	80	140	0.80	TAP025
31.8	44.8	20	80	170	1.10	TAP032
38.1	51.1	20	60	200	1.30	TAP038
50.8	65.8	20	50	250	1.95	TAP050
63.5	79.5	20	40	290	2.50	TAP063
76.2	92.2	20	-	330	3.10	TAP075
101.6	117.6	20	-	410	3.60	TAP100