Type: Technoline Atlantic

Toepassing :

- Transportslang voor olie, benzine en andere petrochemische producten.
- Geschikt voor brandstofmengsels met maximaal 50% aromaten.

Norm : EN 12115 - EN1761

Constructie :

binnenwand : zwart, glad, op basis van NBR, geleidend
Inlagen : synthetische textielinlagen met ingewerkte static-wire
buitenwand : zwart, doekafdruk, op basis van neopreen, olie- en weerbestendig

Barstdruk : 50 bar

Opdruk : Zwart met gele streep
'TECHNOLINE OIL D WP 16 bar EN 12115-EN1761 '

Type: Technoline Atlantic

Inw. Ø	*Uitw. Ø.*	*Werkdruk*	*Buigradius*	*Gewicht*	*Referentie*
mm	*mm*	*bar*	*mm*	*kg/m*	
13	24	16	130	0.42	TAT16013
19	31	16	190	0.63	TAT16019
25	37	16	250	0.78	TAT16025
32	44	16	320	1.10	TAT16032
38	51	16	380	1.37	TAT16038
45	60	16	450	1.70	TAT16045
50	66	16	500	1.88	TAT16050
63	79	16	630	2.33	TAT16063
75	91	16	750	2.65	TAT16075
80	96	16	800	2.85	TAT16080
90	105	16	890	3.14	TAT16090
100	116	16	1000	3.41	TAT16100
125	143	16	1250	4.50	TAT16125
150	168	16	1500	6.70	TAT16150

Temperatuurbereik : -30°C tot +70°C

Rollengte : 40 meter