

■ Type: Technoline Solveco ■ ■ ■



#### Toepassing :

Rubberen, chemiepersslang voor het transporteren van zuren, logen, alcohol, ethers, ketonen.

**Norm :** EN12115

#### Constructie :

binnenwand : zwart, glad, elektrisch geleidend,  
op basis van EPDM

Inlagen : synthetische textielinlagen

buitenwand : zwarte EPDM, slijtvast, glad met doekafdruk

**Barstdruk :** 50 bar

**Opdruk :** zwart met paarse lengtestreep

'TECHNOLINE CHEMICAL D EPDM EN 12115 WP 16 bar '

#### Type: TECHNOLINE SOLVECO

Inw. Ø	Uitw. Ø.	Werkdruk	Buigradius*	Gewicht	Referentie
mm	mm	bar	mm	kg/m	
19	31	16	125	0.55	TSV019
25	37	16	150	0.70	TSV025
32	44	16	175	0.90	TSV032
38	51	16	225	1.10	TSV038
50	66	16	275	1.88	TSV050
63	79	16	300	2.33	TSV063
75	91	16	350*	2.65	TSV075
100	116	16	450*	3.41	TSV100

\* Bij een minimumdruk van 1 bar.

**Temperatuurbereik :** -20°C tot +70°C  
(afhankelijk van het medium)

**Rollengte :** 40 meter