

■ Type: Technoline UPE ■ ■ ■



Toepassing :

Universele zuig-en persslang bestand tegen de meeste chemicaliën.

Norm : EN12115

Constructie :

binnenwand : gladde, zwarte UPE
elektrisch geleidend $R < 10^6$

Inlagen : synthetische textielinlagen, static-wire

buitenwand : zwarte EPDM, slijtvast, glad met
doekafdruk

Barstdruk : 50 bar

Opdruk : zwart met blauw-witte lengtestreep

'TECHNOLINE CHEMICAL D UPE - EN 12115 - PN16'

Type: TECHNOLINE UPE

Inw. Ø	Uitw. Ø.	Werkdruk	Vacuüm	Buigradius*	Gew.	Referentie
mm	mm	bar	%	mm	kg/m	
19	31	16	50	125	0.53	TUPE020
25	37	16	40	150	0.66	TUPE025
32	44	16	40	175	0.80	TUPE032
38	51	16	40	225	1.08	TUPE038
50	65	16	30	275	1.62	TUPE050
63	79	16	-	300	2.02	TUPE063
75	91	16	-	350*	2.34	TUPE075
100	116	16	-	450*	3.05	TUPE100

* Bij een minimumdruk van 1 bar.

Temperatuurbereik : -35°C tot +100°C

Rollengte : 40 meter