Type: Technoline UPE SP

Toepassing :
Universele zuig-en persslang bestand tegen de meeste chemicaliën.

Norm : EN12115

Constructie :
binnenwand : gladde zwarte UPE, elektrisch geleidend R < 10^6
Inlagen : synthetische textielinlagen, static-wire en ingewerkte stalen spiraal
buitenwand : zwarte EPDM, slijtvast, glad met doekafdruk

Barstdruk : 50 bar

Opdruk : zwart met blauw-witte lengtestreep
'TECHNOLINE CHEMICAL SD UPE - EN 12115 WP 16 bar '

Type: TECHNOLINE UPE SP

Inw. Ø	*Uitw. Ø.*	*Werkdruk*	*Vacuüm*	*Buigradius*	*Gew.*	*Referentie*
mm	*mm*	*bar*	*%*	*mm*	*kg/m*	
19	31	16	90	125	0.60	TUPES020
25	37	16	90	150	0.75	TUPES025
32	44	16	90	175	0.90	TUPES032
38	51	16	90	225	1.05	TUPES038
50	64	16	90	275	1.60	TUPES050
63	78	16	90	300	2.40	TUPES063
75	90	16	80	350	2.80	TUPES075
100	116	16	80	450	4.40	TUPES100

Temperatuurbereik : -35°C tot +100°C

Rollengte : 40 meter