

■ Type: UNI-LINE Cementino ■ ■ ■



**Toepassing :**

- Zeer slijtvaste persslang voor pneumatisch transport van droge cement en andere droge abrasieven.
- Deze slang wordt veelvuldig gebruikt bij bulktransport.

**Constructie :**

binnenwand : zwart, glad, uiterst slijtvast, op basis van NR

Inlagen : gewikkelde textielinlagen + static-wire

buitenwand : zwart, slijtvast, doekafdruk op basis van NR

**Barstdruk :** 24 bar

**Opdruk :** zwart met groene lengtestreep

'UNI-LINE BULK MATERIAL D BLACK - WP 8 bar'

**Temperatuurbereik :** -30°C tot +80°C

**Rollengte :** 40 meter

**Type: UNI-LINE CEMENTINO**

<i>Inw. Ø</i>	<i>Uitw. Ø.</i>	<i>Werkdruk</i>	<i>Buigradius</i>	<i>Gewicht</i>	<i>Referentie</i>
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>mm</i>	<i>kg/m</i>	
50	64	8	500	1.73	UCE050
63	77	8	630	2.50	UCE063
75	91	8	760	3.32	UCE075
80	100	8	800	3.56	UCE080
90	110	8	900	4.10	UCE090
100	120	8	1000	4.72	UCE100
110	130	8	1100	5.15	UCE110