

■ Type: UNI-LINE Unilac ■ ■ ■



Toepassing :

- Lagedruk stoom- en heet waterslang met witte EPDM, voedingsgeschikte binnenrubber.
- Ideale reinigingsslang voor de voedingsindustrie.
- Binnenrubber voldoet aan FDA-specificatie en M.D. 21/03/73

Constructie :

binnenwand : wit, glad, op basis van EPDM

Inlagen : verschillende gewikkelde textielinlagen

buitenwand : blauw, doekafdruk, op basis van EPDM, ook bestendig tegen vet- en oliesporen.

Barstdruk : 60 bar

Opdruk : Blauw met rode lengtestreep

'UNI-LINE FOOD D-STEAM-164°C - 6 BAR - FDA'

Temperatuurbereik : -40°C tot +164°C

Rollengte : 40 meter

Type: UNI-LINE UNILAC

Inw. Ø	Uitw. Ø	Werkdruk stoom (*)	Werkdruk water	Buigradius	Gewicht	Referentie
mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	
10	20	6	20	75	0.27	UUL010
13	23	6	20	100	0.34	UUL013
16	28	6	20	120	0.51	UUL016
19	31	6	20	160	0.59	UUL019
25	39	6	20	200	0.89	UUL025
32	46	6	20	260	1.08	UUL032
38	54	6	20	300	1.47	UUL038
50	67	6	20	380	1.80	UUL050

(*) stoom bij 164°C