

■ Type: Vesuvius DIN ■ ■ ■



**Toepassing :**

- Hogedrukstoomslang geschikt voor verzadigde stoom tot +210°C en oververhitte stoom tot +230°C.
- Ook bruikbaar als heetwaterslang, bestand tegen de gebruikelijke reinigingsmiddelen

**Norm :** DIN 2825

**Constructie :**

binnenwand : zwarte, gladde, hittebestendige EPDM rubber, elektrisch geleidend

Inlagen : twee gevlochten staaldraadinlagen

buitenwand : zwarte hitte- en weerbestendige EPDM

**Opdruk :** Zwart met rode lengtestreep

'DS 1 Dampf-Steam 210°C 18bar R<106 Ohm' reliëfmark.: DIN 2825" (voor al de DIN-afmetingen)

**Temperatuurbereik :** tot +210°C

**Type: Vesuvius DIN**

Inw. Ø	Uitw. Ø	Werkdruk heet water(*)	Werkdruk stoom(**)	Buig-radius	Gewicht	Referentie
mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	
13	25	55	18	80	0.50	VED013
16	28	55	18	90	0.60	VED016
19	33	55	18	110	0.85	VED019
25	40	55	18	180	1.10	VED025
32	48	55	18	250	1.55	VED032
38	54	55	18	300	1.80	VED038
50	68	55	18	420	2.65	VED050
63	83,5	55	18	540	3.90	VED063
75	95	55	18	650	4.90	VED075

(\*) heet water bij 95°C

(\*\*) stoom bij 210°C

**Veiligheidsfactor :** stoom : 10:1; water : 3,5:1

**Rollengte :** 40 meter

**Specifieke kenmerken :**

Zeer hoogwaardige rubberen stoomslang, die door zijn speciale constructie een veel langere levensduur heeft dan de standaard stoomslangen.