

■ Type: Vesuvius P ■ ■ ■



Toepassing :

- Hogedrukstoomslang geschikt voor verzadigde stoom tot 210°C; ook bruikbaar als heetwaterslang tot 95°C.
- Ook is deze slang bestand tegen verschillende chemicaliën en de gebruikelijke reinigingsmiddelen.

Norm : BS5342 type2, klasse A

Constructie :

binnenwand : zwarte, gladde, hittebestendige EPDM rubber, elektrisch geleidend
Inlagen : één gevlochten staaldraadinlage
buitenwand : zwarte hitte- en weerbestendige EPDM rubber, elektrisch geleidend, glad met doekafdruk

Opdruk : Zwart met rode lengtestreep
'DSE 18bar 210°C'

Type: VESUVIUS P

Inw. Ø	Uitw. Ø	Werkdruk heet water(*)	Werkdruk stoom(**)	Buig-radius	Gewicht	Referentie
mm	mm	bar	bar	mm	kg/m	
13	25	55	18	75	0.40	VEP013
19	32	55	18	110	0.75	VEP019
25	39	55	18	170	0.90	VEP025

(*) heet water bij 95°C

(**) stoom bij 210°C

Temperatuurbereik : tot +210 °C

Veiligheidsfactor : stoom : 10:1, Water : 3,15:1

Rollengte : 40 meter