

■ Type: Multiservis ■ ■ ■



Toepassing :

- Multifunctionele rubberslang, geschikt voor een waaier van toepassingen in verschillende industrieën.
- Door de rubberkwaliteit en de speciale opbouw is het stockeren van een aparte koudwater-, warmwater-, olie- en perslucht slang overbodig.
- Door zijn NBR-buitenwand is de Multiservis niet alleen extra slijtvast, maar ook ideaal als lagedruk reinigings slang in slachthuizen en voedingsindustrie.
- De grijze NBR-buitenwand geeft geen strepen af op industriële vloeren.

Constructie :

- binnenwand : zwart, glad op basis van NBR, elektrisch geleidend ($R < 10^6 \Omega$)
- Inlagen : gevlochten textielinlagen
- buitenwand : slijtvast, oliebestendig en zeer goed temperatuur- en ozonbestendig, op basis van NBR. Grijze buitenwand met rode lengtestrepen.

Type: MULTISERVIS

Inw. Ø	Uitw. Ø.	Werkdruk	Buigradius	Gewicht	Referentie
mm	mm	bar	mm	kg/m	
6.0	14.0	25	40	0.15	MS006AS
8.0	16.0	25	50	0.20	MS008AS
10.0	18.0	25	60	0.25	MS010AS
13.0	21.0	25	80	0.30	MS013AS
16.0	25.0	25	100	0.40	MS016AS
19.0	29.0	25	120	0.50	MS019AS
25.0	36.0	25	150	0.70	MS025AS

Barstdruk : 60 bar

Opdruk : 'MULTISERVIS - WP 25 BAR - DN.. - AIR-WATER-OIL- MAX 95°C - Anti static innerliner $R < 10^6 \Omega$ '

Temperatuurbereik : -30°C tot 95°C

Rollengte : 60 meter