

■ Type: Neptun ■ ■ ■



**Toepassing :**

- Hoogwaardige industriële perssling voor koud en warm water.
- Veelvuldig gebruikt als bewateringssling in industrie, landbouw, scheepvaart, e.d.

**Constructie :**

binnenwand : zwart, glad, op basis van EPDM

Inlagen : gevlochten textielinlagen

buitenwand : zwart, glad met rode lengtestreep op basis van EPDM

**Barstdruk :** DN13-DN25 : 60 bar

DN30-DN40 : 45 bar

DN42-DN50 : 30 bar

**Opdruk :** 'TRIX-ROTSTRAHL ...BAR'

**Temperatuurbereik :** -40°C tot +80°C

**Rollengte :** 40 meter

**Type: NEPTUN**

<i>Inw. Ø</i>	<i>Uitw. Ø.</i>	<i>Werkdruk</i>	<i>Buigradius</i>	<i>Gewicht</i>	<i>Referentie</i>
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>mm</i>	<i>kg/m</i>	
13	19	20	46	0.25	NE013
16	23	20	60	0.33	NE016
19	27	20	65	0.44	NE019
22	31	20	70	0.52	NE022
25	34	20	110	0.58	NE025
30	41	15	140	0.84	NE030
32	43	15	150	0.87	NE032
35	46	15	180	0.94	NE035
38	50	15	200	1.10	NE038
40	52	15	240	1.15	NE040
42	54	10	250	1.25	NE042
45	59	10	270	1.43	NE045
50	64	10	300	1.57	NE050