

Uitgebreide montagemogelijkheden...

Montage op moeilijk bereikbare plaatsten, snel koppelen en ontkoppelen, een duurzame verbinding, voor alle typen van montages hebben wij de gepaste kennis en montagemogelijkheden in huis.

- 1) Pershuls type LDHR
- 2) Pershuls type H2T
- 3) Flexoline klemschaal montage
- 4) Mira spanbanden

1



Pershuls type LDHR De juiste keuze voor al uw lage druk en aanzuigtoepassingen

Bij een correcte uitvoering is de persmontage een veilige en drukbestendige montage. Een pershuls wordt rond de slang geplaatst, en hydraulisch vervormd. Voorkom steeds een beschadiging van de binnenwand en inlagen, dit door de juiste keuze van de pershuls (profiel), in combinatie met het profiel van de slangpilaar.

2



Pershuls type H2T De juiste keuze voor al uw hoge druk toepassingen

Bij een correcte uitvoering is de persmontage een veilige en drukbestendige montage. Een pershuls wordt rond de slang geplaatst, en hydraulisch vervormd. Bij hoge druktoepassingen moet de pershuls en de slang-pilaar steeds voorzien zijn van een veiligheidskraag.


3



Flexoline® klemschaal RK Gebruikszeker voor druk- en aanzuigtoepassingen

De klemschaal montage is een zeer veilige montagemanier. De klemschaal (DIN 2817-DIN2826) bestaat uit twee klemschaalhelften, die door middel van bouten en moeren rond de slang geplaatst worden. De kraag van de klemschaal bevestigt zich achter deze van de koppeling. Zowel de slangkoppeling als de klemschaal kan men steeds hergebruiken.

4



Spanbanden type Mira Gebruikszeker voor alle aanzuigtoepassingen

De klemmontage is de meest gebruikte montage bij vacuümtoepassingen. De klem wordt rond de slang geplaatst, en d.m.v. een bout aangedraaid. Deze zeer eenvoudige, en snelle montage raden wij u aan bij lichte afzuigslangen, vacuümslangen en lage druk (kleine diameters!!) slangen. Deze montage manier raden wij af bij hogere werkdrukken!