

■ Type: KS6C



■ KUNSTSTOF - STAAL/SYNTH. INLAGE - CHEMIE



- Binnenwand :** Polyamide 11-12
- Inlagen :** DN5 tot DN12: 1 laag synthetische textiel
Vanaf DN16: 2 lagen textiel en 1 staaldraad
- Buitenwand :** polyurethaan, gepinpricked, slijtvast
- Temperatuur :** -40°C tot +93°C
- Medium :** geschikt voor chemicaliën op waterbasis, oplossingsmiddelen en verven.

Type: KS6C

									Ref
Dn	inch	mm	mm	bar	bar	mm	g/m		
5	3/16"	5,0	11,2	500	2000	30	167	KS6C05	
6	1/4"	6,6	13,2	500	2000	40	251	KS6C06	
8	5/16"	8,0	15,2	450	1800	50	280	KS6C08	
10	3/8"	9,8	18,5	425	1700	80	334	KS6C10	
12	1/2"	13,0	21,5	350	1400	90	480	KS6C12	
16	5/8"	16,4	24,5	225	900	190	553	KS6C16	
20	3/4"	19,5	28,0	200	800	210	644	KS6C20	
25	1"	26,0	35,0	175	700	230	810	KS6C25	

- Zeer hoge slijtvastheid
- Slangen zijn standaard gepinpricked