


INTERLOCK

Voor de hogedrukslangen van het type 4SH, R13 en R15 is een specifieke reeks koppelingen en hulzen ontworpen. Voor het correct monteren van deze koppelingen moet men zowel de buiten als de binnenrubber (deels) verwijderen alvorens te persen.

Men verkrijgt op deze manier bedrijfszekere verbinding voor dynamische drukken tot 420 bar.

H8

Huls binnen en buiten afpellen voor slangen met vier staaldraden.
Zie overzicht pagina 4.




DN	Inch	OD mm	L mm	d mm	Referentie
3/4"	20	38,0	60,0	29,9	H820
1"	25	46,0	74,5	37,3	H825
1.1/4"	32	55,0	88,0	44,2	H832
1.1/2"	38	62,0	94,0	51,3	H838
2"	50	78,0	99,0	66,0	H850

Referentie rvs uitvoering: vervang H8 door H8R

H83

Huls binnen en buiten afpellen voor slangen met vier of zes staaldraden.
Zie overzicht pagina 4.



DN	Inch	OD mm	L mm	d mm	Referentie
3/4"	20	38,0	60,0	29,9	H8320
1"	25	46,0	74,5	37,3	H8325
1.1/4"	32	60,0	88,0	49,5	H8332
1.1/2"	38	67,0	94,0	56,0	H8338
2"	50	84,5	99,0	71,0	H8350

Referentie rvs uitvoering: vervang H83 door H83R