


Beschrijving :

- Robuuste symmetrische snelkoppeling voor perslucht.
- Deze koppeling is mechanisch sterk en blijft lekvrij.
- Bij zware toepassingen waar koppelingen onderhevig zijn aan trillingen en/of torsie, raden wij u de safety-uitvoering aan.
- Afstand tussen de nokken: 42 mm.

Materiaal : smeedbaar gietijzer

EA-koppeling met slangtule

Type: EAS




DN	Slang-pilaar (mm)	Ref.
6	6	EAS006
10	10	EAS010
13	13	EAS013
16	16	EAS016
19	19	EAS020
25	25	EAS025
32	32	EAS032

Tevens verkrijgbaar in 'safety' uitvoering.

EA-koppeling met binnendraad

Type: EAF




DN	Schroef-draad	Ref.
6	1/4'	EAF006
10	3/8'	EAF010
13	1/2'	EAF013
19	3/4'	EAF019
25	1'	EAF025
32	1 1/4'	EAF032

Tevens verkrijgbaar in 'safety' uitvoering.

EA-koppeling met kraag

Type: EASK



DN	Slang-pilaar (mm)	Ref.
6	6	EASK006
10	10	EASK010
13	13	EASK013
19	19	EASK019
25	25	EASK025
32	32	EASK032


Tevens verkrijgbaar in 'safety' uitvoering.

Dichting : buna

Norm : DIN 3481, DIN 3482, DIN 3483, DIN 3484

EA-koppeling met buitendraad

Type: EAM




DN	Schroef-draad	Ref.
6	1/4'	EAM006
10	3/8'	EAM010
13	1/2'	EAM013
19	3/4'	EAM019
25	1'	EAM025
32	1 1/4'	EAM032

Tevens verkrijgbaar in 'safety' uitvoering.

EA-kap

Type: EAK




Referentie
PK

Tevens verkrijgbaar in 'safety' uitvoering.

Klemmen voor EA-koppeling

Type: PKK



Slang max. (mm)	Slang min. (mm)	Ref.
17	22	PK017
20	29	PK020
28	35	PK028
32	40	PK032
39	49	PK039
49	60	PK049
56	72	PK056

Tevens verkrijgbaar in 'safety' uitvoering.

Dichting

Type: EAX



Materiaal	Referentie
Buna	EAXB
Viton	EAXV

Universeel voor alle afmetingen