

■ **Type: R6 - SAE100R6** ■ ■ ■


■ **SPECIFIEK VOOR PUSH-ON MONTAGE** ■



- Norm :** EN854 - SAE100R6
- Binnenwand :** olie- en fuel bestendige synthetische rubber
- Inlagen :** 1 textielinlage
- Buitenwand :** synthetisch rubber, slijtvast, ozon- en weersbestendig
- Temperatuur :** -40°C tot +100°C
- Opdruk :** EN854 - DN - WP - R6
- Medium :** minerale en plantaardige olie, olie gebaseerd op synthetische esters, glycol en polyglycol, minerale olie in wateremulsie, water, diesel fuel (tot +93°C)

Type: FR6

								Ref.
DN	inch	mm	mm	bar	bar	mm	g/m	
5	3/16"	4,8	11,1	34	138	51	100	R605
6	1/4"	6,4	12,7	28	110	64	122	R606
8	5/16"	8,0	14,3	28	110	76	146	R608
10	3/8"	9,5	15,9	28	110	76	164	R610
12	1/2"	12,7	19,8	28	110	102	238	R612
16	5/8"	16,0	23,0	24	97	127	280	R616
20	3/4"	19,0	26,6	21	83	152	340	R620
25	1"	25,4	32,8	18	75	140	465	R625



Type Push-on.

- Zeer uitgebreid toepassingsgebied