

■ Type: Syrene ■ ■ ■



Toepassing :

- Plat oprolbare brandweerslang, zonder coating.
- Ook bruikbaar als industriële perssling.
- Rot- en schimmelvrij.

Norm : DIN 14811, SIS, ÖNORM, Lloyds Register, SBG
Gemanischer Lloyd, LOBA, KTW, prEN 1924

Constructie :

binnenwand : zwart, glad, op basis van SBR-EPDM
Inlagen : rondgevlochten polyester weefsel
buitenwand : wit


Barstdruk : DN25 - DN75 : 50 bar
DN 90 - DN110 : 36 bar
DN 125 - 150 : 30 bar
DN 200 : 12 bar

Temperatuurbereik : -20°C tot +80°C

Rollengte : 20 of 40 meter

Type: SYRENE

<i>Inwendige Ø</i>	<i>Werkdruk</i>	<i>Referentie</i>
<i>mm</i>	<i>bar</i>	
25	17	SYN025
32	17	SYN032
38	17	SYN038
45	17	SYN045
52	17	SYN050
63	17	SYN063
70	17	SYN070
75	17	SYN075
90	12	SYN090
100	12	SYN100
110	12	SYN110
125	10	SYN125
150	10	SYN150
200	4	SYN200



• Plat oprolbare brandweerslang